

This is Why



- ▶ DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE, FAKSOWANIE, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
- ▶ PRĘDKOŚĆ: 38 STR./MIN (W TRYBIE CZ.-B.)
- ▶ POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 600 ARKUSZY STANDARDOWO; 2100 ARKUSZY MAKSYMALNIE
- ▶ CZARNO-BIAŁE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z ZAAWANSOWANĄ FUNKCJĄ SKANOWANIA W KOLORZE
- ▶ 50 ORYGINAŁÓW NA MINUTĘ W TRYBIE JEDNO- I DWUSTRONNYM
- ▶ OSZCZĘDZAJĄCY PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNY FINISZER
- ▶ WIODĄCE NA RYNKU ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZAJĄCE ZAPEWNIAJĄCE ZNAKOMITĄ OCHRONĘ DANYCH I DOKUMENTÓW
- ▶ PLATFORMA SHARP OSA 3.5 (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) UMOŻLIWIĄ INTEGRACJĘ Z APLIKACJAMI SIECIOWYMI I POZWALA OBSŁUGIWAĆ JE Z POPRZECZ WYŚWIETLACZ LCD NA PANELU STEROWANIA

Model MX-B382SC, nowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z kolorowym skanerem sieciowym, korzysta z tych samych nowoczesnych funkcji i technologii wysokiej jakości (umieszczonych w wyjątkowo oszczędzającej przestrzeń biurową konstrukcji), co nasze urządzenia wielofunkcyjne A3. Bez problemu mieści się na biurku (ma głębokość jedynie 438 mm) lub przy odpowiedniej konfiguracji można ustawić na podłodze. Najważniejszymi zaletami tego urządzenia wielofunkcyjnego jest szeroki wybór zaawansowanych funkcji skanowania. Jest w stanie przetworzyć do 50 oryginałów na minutę (w trybie jednostronnym i dwustronnym) i posiada 100-kartkowy dwustronny podajnik dokumentów (DSPF) umożliwiający obsługę dużych zadań. Można skanować dwustronne wizytówki, karty plastikowe, karty wytłoczone, czeki i inne, a następnie natychmiast przesyłać je do różnych odbiorców. Użyteczne funkcje, takie jak automatyczne pomijanie pustych stron, jednoprzyciskowe skanowanie do użytkownika (poprzez e-mail), tryb Card Shot, skanowanie z usuwaniem koloru (RGB) i automatyczne wykrywanie formatu strony, to tylko niektóre z szerokiego wyboru dodatkowych opcji skanowania. Drukowanie jest szybkie (38 stron na minutę) nawet z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. Funkcje wydajnego zarządzania dokumentami - platforma Sharp OSA i interfejs dostępu zdalnego - to tylko niektóre z aplikacji i narzędzi ułatwiających pracę użytkownikom i administratorom. Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD z wybranymi przyciskami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i z funkcją podglądu miniatur, który upraszcza obsługę urządzenia zwłaszcza w zorientowanych na IT środowiskach z wysoko wyspecjalizowanymi zastosowaniami, oraz opcjonalny finiszier wewnętrzny, który sortuje, zszywa i rozsuwa wydruki, potwierdzają rzeczywistość uniwersalności urządzenia MX-B382SC.

OGÓLNE

- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **38**
- ▶ Format papieru: min.- maks.: **A5 - A4**
- ▶ Gramatura papieru (g/m²): **55 - 209**
- ▶ Pojemność: standardowa (arkuszy): **600**
- ▶ Pojemność: maks. (arkuszy): **2100**
- ▶ Czas nagrzewania (w sekundach): **45**
- ▶ Pamięć ogólna min./maks. (MB): **512**
- ▶ Pamięć drukarki min./maks. (MB): **512 - 1536**
- ▶ Twardy dysk: **STD**
- ▶ Pojemność twardego dysku (GB): **80**
- ▶ Dupleks: **STD**
- ▶ Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Pobór mocy (kW): **1,84**
- ▶ Wymiary (mm): **560 x 494 x 789**
- ▶ Waga (kg): **47**

PODAJNIK DOKUMENTÓW

- ▶ Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **100**

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

- ▶ Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): **STD**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): **5500**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): **1700**
- ▶ Programowane zadania: **Kopiowanie, drukowanie, druk bezpośredni, skanowanie, wysyłanie faksów**
- ▶ Foldery do przechowywania dokumentów: **Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)**
- ▶ Przechowywanie faksów poufnych: ✓

FAKS

- ▶ Faks (std./opcja): **Opcja**
- ▶ System kompresji: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protokół komunikacyjny: **Super G3**
- ▶ Czas transmisji (w sekundach): **3**
- ▶ Szybkość modemu (b/s): **33.600 - 2.400**
- ▶ Rozdzielczość transmisji: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Format dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Format dokumentu (maks.): **A4**
- ▶ Pamięć (MB): **8**
- ▶ Poziomy szarości: **256**
- ▶ Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **999**
- ▶ Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **500**

KOPIARKA

- ▶ Format oryginału (maks.): **A4**
- ▶ Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **6,5**
- ▶ Sorter elektroniczny (opcja): ✓
- ▶ Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **999**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość druku (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **2**
- ▶ Zakres regulacji skali (%): **50 - 200**
- ▶ Zaprogramowane skale kopiowania: **8**

SKANER

- ▶ Skaner sieciowy (std./opcja): **STD**
- ▶ Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": ✓
- ▶ Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600 50 to 9600**
- ▶ Formaty plików: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS**
- ▶ Narzędzia skanera: **Network Scanner Tool, Sharpdesk. TWAIN**
- ▶ Skanowanie na pulpit: ✓
- ▶ Skanowanie do FTP, Email: ✓
- ▶ Skanowanie do folderu sieciowego: ✓
- ▶ Skanowanie do pamięci USB: ✓

DRUKARKA

- ▶ Rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Drukarka sieciowa (std./opcja): **Standard**
- ▶ Interfejs standardowy/opcjonalny: **Standard USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7; Mac OS 9.0-9.2.2, Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/**
- ▶ Protokoły sieciowe: **TCP/IP (IPv4 i IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL std./opcja: **STD PCL 5e/6, PS3 emulation, OPT XPS**
- ▶ Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

OPCJE WYKAŃCZANIA

- ▶ Maksymalna wydajność wyjściowa: **280**
- ▶ Maks. liczba zszyw. Arkuszy: **30**
- ▶ Przesunięcie offsetowe: **OPT**

www.sharp.pl

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL