

Wydajne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z opcjonalnym wewnętrznym kontrolerem Fiery®

# MX-7580N

Łatwa obsługa z profesjonalną wydajnością



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 3100 arkuszy standardowo; 8500 arkuszy maksymalnie
- Duży 10,1-calowy kolorowy panel dotykowy z możliwością odchylenia
- Wiodące na rynku rozwiązania zabezpieczające zapewniające znakomitą ochronę danych i dokumentów
- Stron na minutę: 75
- Duża prędkość, wysoka wydajność dzięki szerokiej gamie opcji obróbki końcowej
- Znakomita jakość obrazu dzięki systemowi odświeżania dewelopera
- Opcjonalnie Embedded Fiery Print Server

# Dane techniczne

## OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	75
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	75
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	36
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	36
Format papieru: maks.- min.	A5R - SRA3
Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )	55-300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	3100
Pojemność: maks. (arkuszy)	8500
Czas nagrzewania (w sekundach)	55
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	6
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	1000
Dupleks	Standard
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220-240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	3,84
Wymiary urządzenia podstawowego (mm)	845 x 844 x 1221
Wymiary w pełnej konfiguracji (mm)	3893 x 844 x 1221
Waga (kg)	211

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	150
Szybkość podawania oryginałów - tryb cz.-b.	100
Szybkość podawania oryginałów - tryb kolorowy	100

## FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	35000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	✓

## FAKS

Faks (std./opcja)	OPT
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas transmisji (w sekundach)	Less than 3
Szybkość modemu (b/s)	33,600 - 22,400
Rozdzielczość transmisji	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A3
Pamięć (MB) std./maks.	1024
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie	2000
Rosyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

## SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	STD
Zgodność	IEEE802.11n / g / b
Tryb dostępu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpieczeństwo	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	5,6
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	4,0
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25-400
Zaprogramowane skale kopiowania	10 (5R / 5E)

## SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	✓
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1b, zsyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Narzędzia skanera	Program Sharpdesk
Skanowanie na pulpit	✓
Skanowanie do FTP, Email	✓
Skanowanie do folderu sieciowego	✓
Skanowanie do pamięci USB	✓

## DRUKARKA

Drukarka sieciowa (std./opcja)	STD
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interfejs standardowy/opcjonalny	Standard USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy std.	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macos Sierra
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	Std PCL6, oryginalny Adobe PS3
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139(PS3)

## OPCJE WYKAŃCZANIA

Wydajność wyjściowa	4250
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	100
Zszywanie broszur	OPT
Przesunięcie offsetowe	STD
Dziurkacz	OPT
Moduł dziurkacza GBC	OPT
Inserter	OPT
Moduł zaginający	OPT

## WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	65000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	40000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	40000
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	40000