

Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla firm

# MX-B467F

Biurowe, czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 poziomego podstawowego oferujące wysoką wydajność i wyjątkową łatwość obsługi.



- Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 o prędkości drukowania do 44 stron na minutę, rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi oraz z 50-arkuszowym podajnikiem DSPF, który umożliwia skanowanie do
- 4,3-calowy kolorowy dotykowy panel LCD z łatwym trybem interfejsu użytkownika umożliwiając każdemu korzystanie z zaawansowanych funkcji urządzenia wielofunkcyjnego
- Wielowarstwowe funkcje zabezpieczające zapewniają bezpieczeństwo informacji w dokumentach, w urządzeniu i sieci. Dodatkowe wbudowane funkcje ochrony danych wzmacniają bezpieczeństwo urządzenia przed a
- Niezawodna, uniwersalna obsługa materiałów – kart, materiałów o małych formatach i kopert – z tacy głównej lub uniwersalnego podajnika
- Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z urządzeń mobilnych i elastyczne umieszczenie urządzenia wielofunkcyjnego
- Łatwe drukowanie z urządzeń mobilnych dzięki aplikacji AirPrint
- Funkcja zdalnego sterowania wyświetla panel sterowania urządzenia wielofunkcyjnego na komputerze lub urządzeniu mobilnym, umożliwiając obsługę urządzenia wielofunkcyjnego za pomocą komputera lub urząd
- Obsługa kompaktowego formatu PDF (opcja) i bezpośrednie drukowanie plików pakietu Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx)

# Dane techniczne

## OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	44
Format papieru: min.- maks.	A6 - A4
Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )	60 - 216
Pojemność: standardowa (arkuszy)	350
Pojemność: maks. (arkuszy)	2000
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	2
Twardy dysk	OPT
Pojemność twardego dysku (GB)	500
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220 - 240V
Pobór mocy (kW)	TBC
Wymiary (mm)	489 x 430 x 477
Waga (kg)	20.6

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	50
---	----

## DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Drukarka sieciowa (std./opcja)	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	USB 2.0 (host, wysoka prędkość), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	LPD, Raw TCP (port 9100), ulepszony IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL std./opcja	Emulacja PCL 5e / PCL 6, emulacja PostScript® 3™
Dostępne czcionki	89 czcionek do emulacji PCL, 158 czcionek do emulacji PostScript® 3™

## OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa	50
--------------------------------	----

## WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	25000
---------------------------------	-------

## KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	6.0
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	6

## SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, przeszukiwalny PDF, DOCX, CSV, tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

## FAKS

Faks (std./opcja)	W standardzie
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protokół komunikacyjny	Super G3 / G3
Czas transmisji (w sekundach)	Less than 3
Szybkość modemu (b/s)	33,600 - 2,400 with automatic fallback
Rozdzielczość transmisji	From Standard to Ultra Fine
Format dokumentu (min.)	A6
Format dokumentu (maks.)	A4
Pamięć (MB)	18

## SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	Opcja
Zgodność	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, tryb Wi-Fi Direct
Zabezpieceni	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. AirPrint, Apple, MacOS i Mac są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Hewlett Packard Company. PostScript 3 jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, listopad 2020 roku. Ref: MX-B467F Datasheet. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.