

Kolorowe urządzenie A4 najnowszej generacji

MX-C303W

Zaawansowane kolorowe urządzenie A4, które wspiera pracę w firmie



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 300 arkuszy standardowo; 2700 arkuszy maksymalnie
- Logowanie Single Sign-On otwiera dostęp do preferowanych usług przechowywania danych w chmurze
- Bezprzewodowy moduł Wi-Fi w standardzie i obsługa 2-liniowej sieci LAN
- Prędkość w stronach na minutę: 30 w trybie czarno-białym i 30 w trybie kolorowym
- 7-calowy kolorowy panel dotykowy LCD z funkcją Easy UI
- Standardowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RSPF)
- Zaawansowana ochrona danych oraz kontrola dostępu dzięki walidacji certyfikatu SSL i białej liście

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	30
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	30
Format papieru: min.- maks.	A6 - A4
Gramatura papieru (g/m ²)	Min. - maks. 55 - 220
Pojemność: standardowa (arkuszy)	300
Pojemność: maks. (arkuszy)	2700
Czas nagrzewania (w sekundach)	47
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	5
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	500
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	491 x 568 x 516
Waga (kg)	35

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	50
---	----

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	Std
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główne i własne (liczba stron)	20,000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10,000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	•

FAKS

Faks (std./opcja)	W standardzie
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas transmisji (w sekundach)	2
Szybkość modemu (b/s)	33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Format dokumentu (min.)	A6
Format dokumentu (maks.)	A4
Pamięć (MB)	1
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie	2000

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	STD
Zgodność	IEEE802.11n / g / b
Tryb dostępu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpieczeństwo	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	7.4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	6.3
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10 (5R / 5E)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, opcjonalnie: przeszukiwalny PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT [UTF-8]), tekst sformatowany (RTF)
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	W standardzie: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, IPP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	W standardzie: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
Dostępne czcionki	80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe PostScript 3

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa	150
--------------------------------	-----

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	6000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	6000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	6000
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	6000