



- ▶ MONITOR BIG PAD DLA BIUR I SAL KONFERENCYJNYCH
- ▶ EKRAAN O PRZEKĄTNEJ 60 CALI (152,5 CM) I ROZDZIELCZOŚCI 1920 X 1080 PİKSELI
- ▶ SZYBKI I NIEZAWODNY 10-PUNKTOWY SYSTEM WYKRYWANIA DOTYKU W PODCZERWIENI - UMOŻLIWIA JEDNOCZESNĄ PRACĘ NAWET 4 UŻYTKOWNIKÓW
- ▶ PROGRAM SHARP DISPLAY CONNECT DO SPONTANICZNEJ WSPÓŁPRACY BEZPRZEWODOWEJ
- ▶ UNIKATOWA TECHNOLOGIA UV2A LCD FIRMY SHARP POZWALAJĄCA UZYSKAĆ CZYSTY OBRAZ
- ▶ SPRAWDZONE OPROGRAMOWANIE PEN SOFTWARE OPRACOWANE PRZEZ FIRME SHARP, ZAPEWNIĄJĄCE INTUICYJNE PISANIE, RYSOWANIE I NANOSZENIE NOTATEK
- ▶ WYSOKI KONTRAST 3000:1 ZAPEWNIĄJĄCY ERGONOMIĘ I DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ
- ▶ GŁADKA, TRWAŁA I ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Nowy zaawansowany 60-calowy monitor LCD BIG PAD firmy Sharp jest przeznaczony do bezproblemowej komunikacji w rozmaitych środowiskach. Firma Sharp - poprzez integrację monitora LCD o przekątnej ekranu 152,5 cm, równoczesnego rozpoznawania do dziesięciu punktów dotyku, możliwości równoczesnego pisania przez 4 użytkowników, nowego oprogramowania pióra dotykowego firmy Sharp i wbudowanego oprogramowania New Touch Display Link 2.0 - stworzyła model PN-60TA3, doskonałe narzędzie do wykorzystania podczas porad, wideokonferencji i zajęć lekcyjnych.

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **UV2A LCD**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **1.920 x 1.080**
- ▶ Przekątna (cale/cm): **60/152,5**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **LED, podświetlenie krawędziowe**
- ▶ Jasność (cd/m2): **300**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **3.000:1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **1,06 miliarda**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **6**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **160/160**

DANE TECHNICZNE INTERFEJSU DOTYKOWEGO

- ▶ Technologia: **Podczerwień**
- ▶ Liczba punktów dotyku: **10**
- ▶ Liczba równoczesnych użytkowników: **Up to 4**
- ▶ Powłoka ochronna / filtr: **AR and AG**
- ▶ Kompatybilne systemy operacyjne: **Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit)**

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: ✓
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0**

INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **4/400 mm x 200mm**

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio/słuchawkowe: **1**
- ▶ Głośnik zewnętrzny: **10W + 10W**

WYPOSAŻENIE

- ▶ Oprogramowanie: **Oprogramowanie Pensoft, Touch Display Link 2.0**
- ▶ Półka na pisaki: **STD**
- ▶ Pisak: **STD**
- ▶ Gumka: **STD**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **10W + 10W**
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Kolor obudowy: **Czarny**
- ▶ Konstrukcja bez wentylatora: ✓

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100-240,50/60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **185**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **5-35**
- ▶ Wilgotność (%): **20-80**

MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **26/26**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **26/59**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1.437 x 890 x 94**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **48**

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (Via VGA port)**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **2**

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ Port LAN: **1**

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL