



- ▶ MONITOR BIG PAD DLA BIUR I SAL KONFERENCYJNYCH
- ▶ EKRAŃ O PRZEKĄTNEJ 70 CALI (176,6 CM) I ROZDZIELCZOŚCI 1920 X 1080 PİKSELI
- ▶ SZYBKI I NIEZAWODNY 10-PUNKTOWY SYSTEM WYKRYWANIA DOTYKU W PODCZERWIENI - UMOŻLIWIA JEDNOCZESNĄ PRACĘ NAWET 4 UŻYTKOWNIKÓW
- ▶ PROGRAM SHARP DISPLAY CONNECT DO SPONTANICZNEJ WSPÓŁPRACY BEZPRZEWODOWEJ
- ▶ UNIKATOWA TECHNOLOGIA UV2A LCD FIRMY SHARP POZWALAJĄCA UZYSKAĆ CZYSTY OBRAZ
- ▶ OPROGRAMOWANIE SHARP PEN SOFTWARE UMOŻLIWIAJĄCE INTUICYJNE PISANIE, RYSOWANIE I NANOSZENIE NOTATEK
- ▶ WYSOKI KONTRAST 3000:1 ZAPEWNIAJĄCY ERGONOMIĘ I DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ
- ▶ GŁADKA, TRWAŁA I ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Nowy zaawansowany 70-calowy monitor LCD BIG PAD firmy Sharp jest przeznaczony do bezproblemowej komunikacji w rozmaitych środowiskach. Firma Sharp - poprzez integrację monitora LCD o przekątnej ekranu 176,6 cm, równoczesnego rozpoznawania do dziesięciu punktów dotyku, możliwości równoczesnego pisania przez 4 użytkowników, nowego oprogramowania pióra dotykowego SHARP Pen Software i wbudowanego oprogramowania SHARP Display Connect - stworzyła model PN-70TB3, doskonałe narzędzie do wykorzystania podczas narad, wideokonferencji i zajęć lekcyjnych.

## DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **UV2A LCD**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **1.920 x 1.080**
- ▶ Przekątna (cale/cm): **70/176,6**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **LED, podświetlenie krawędziowe**
- ▶ Jasność (cd/m2): **300**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **3.000:1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **1,06 mld.**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **6**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **160/160**

## DANE TECHNICZNE INTERFEJSU DOTYKOWEGO

- ▶ Technologia: **Podczerwień**
- ▶ Liczba punktów dotyku: **10**
- ▶ Liczba równoczesnych użytkowników: **Up to 4**
- ▶ Powłoka ochronna / filtr: **AR and AG**
- ▶ Kompatybilne systemy operacyjne: **Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit)**

## BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: ✓
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0**

## INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **4/400 x 200**

## GNAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio/słuchawkowe: **1**
- ▶ Głośnik zewnętrzny: **10W + 10W**

## WYPOSAŻENIE

- ▶ Oprogramowanie: **SHARP Pen Software, SHARP Display Connect**
- ▶ Półka na pisaki: **STD**
- ▶ Pisak: **STD**
- ▶ Gumka: **STD**

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **10W + 10W**
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Kolor obudowy: **Czarny**
- ▶ Konstrukcja bez wentylatora: ✓

## ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100-240,50/60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **225**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **5-35**
- ▶ Wilgotność (%): **20-80**

## MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **26/26**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **26/59**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1.647 x 1.010 x 94**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **59**

## GNAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (Via VGA port)**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **2**

## GNAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ Port LAN: **1**

[www.sharp.pl](http://www.sharp.pl)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE  
UL. POLECZKI  
33 BUDYNEK A2  
02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 05  
[WWW.SHARP.PL](http://WWW.SHARP.PL)